

CREST[®]

SIEMPRE FIRMES

Línea de Productos



ÍNDICE

Introducción ▶

Adhesivos Convencionales ▶

Adhesivos Reforzados ▶

Emboquilladores ▶

Aditivos ▶

Empastes ▶

Estucos ▶

*Limpiadores, Selladores
y Antiderrapantes* ▶

Impermeabilizantes ▶

Sistema Panel ▶

Membranas ▶

Programas ▶

*Redes Sociales,
Tienda en Línea,
Distribuidores
y Contacto* ▶

NOTA IMPORTANTE: Los rendimientos descritos en este folleto son aproximados ya que pueden variar por motivo de las prácticas de instalación. La información de los productos puede cambiar en cualquier momento.



¡CREST, SIEMPRE FIRMES! Contamos con más de 65 años de historia desarrollando continuamente productos para la fijación de pisos y azulejos, el revestimiento de muros y cielos, así como para su limpieza y mantenimiento, con los más altos estándares internacionales de calidad, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. Gracias a nuestro servicio de excelencia, hemos ganado la confianza absoluta tanto de arquitectos como de instaladores y usuarios, nacionales y extranjeros, que buscan soluciones prácticas e innovadoras a las cambiantes necesidades en la industria de la construcción.



◀ Regresar al ÍNDICE



Crest Blanco

Adhesivo blanco para la instalación de pisos y azulejos de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Cumple ANSI A 118.1 y aporta puntos LEED.

- El adhesivo más utilizado por los instaladores en México.
- Mayor proporción de cemento que contratópos.
- Excelente resistencia a la compresión, adherencia y tensión.

Esesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial.
Disponibile: Blanco.



Crest Plata

Adhesivo gris para la instalación de pisos y azulejos de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Cumple ANSI A 118.1 y aporta puntos LEED.

- Económico por ser base cemento gris.
- Excelente resistencia a la compresión.
- Ideal para viviendas en serie.

Esesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial.
Disponibile: Gris.



Crest Cerámico Rápido

Adhesivo semi rápido para la instalación de pisos y azulejos de Alta, Media y Baja absorción de Agua, sobre mortero o concreto rugoso. Cumple ANSI A 118.1 y aporta puntos LEED.

- Emboquille en 6 hrs y tráfico ligero en 12 hrs.
- Ideal para lograr mejores avances de obra.
- Para todo tipo de cerámicos.

Esesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial.
Disponibile: Gris y blanco.



Crest Blanco Ecológico

Adhesivo para losetas cerámicas que requieren menor cantidad de agua, disminuye la emisión de polvos. Cumple ANSI A 118.1 y aporta puntos LEED.

- Reduce la contaminación del medio ambiente.
- Producto ecológico
- Tecnología de alta calidad.

Esesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial.
Disponibile: Blanco.



Crest Blanco Ligero

Adhesivo ligero, reforzado y de gran rendimiento ideal para la colocación de todo tipo de pisos y azulejos cerámicos, naturales o pétreos de alta, media y baja absorción de agua. Cumple ANSI A 118.1 y aporta puntos LEED.

- Mayor rendimiento y eficiencia en almacén.
- Disminuye la fatiga del instalador y peso de la losa.
- Menor costo de flete y conductividad térmica.

Esesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 10 kg	4.1	2.4	1.2

Uso: Interior / Residencial.
Disponibile: Blanco.



Crest Pega Mármol

Adhesivo para la instalación de piezas de mármol con cuerpo natural sin malla sobre mortero o concreto rugoso. Cumple ANSI A 118.1 y aporta puntos LEED.

- Nivel y Pega.
- Mayor tiempo abierto.
- Hasta 2 cm de espesor.

Esesor mm	6	12	18
Rendimiento m ² / 20 kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior / Residencial y Comercial.
Disponibile: Blanco y Gris.



Crest PegaTeja

Adhesivo base cemento diseñado especialmente para pegar tejas de barro

- Excelente adherencia a tejas de barro o piezas de alta absorción de agua.
- Disimula los remates por su color parecido a la teja.
- Color Homogéneo.

Esesor mm	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	2.5	1.3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponibile: Rojo, Barro, Naranja Óxido y Café.



Crest Blanco Plus

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y azulejos de Alta, Media, Baja y Nula Absorción de Agua, sobre mortero o concreto rugoso. Cumple ANSI A 118.4 y aporta puntos LEED.

- El Adhesivo para todo tipo de losetas.
- Pega Cerámico, Porcelanato y Piedra Natural.
- Formula Antideslizante en muros.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial.
Disponibles: Blanco.



Crest Porcelanato

Adhesivo reforzado para instalar losetas de nula absorción de agua, como los porcelanatos sobre mortero o concreto rugoso. Cumple ANSI A 118.4 y aporta puntos LEED.

- Ideal para Porcelanato, Mármol y Granito.
- Excelente adherencia en piezas de nula absorción de agua.
- Alta resistencia al corte.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial.
Disponibles: Blanco y Gris.



Crest Total MP

Adhesivo multiusos para pisos y azulejos cerámicos, porcelanato y piedras naturales en mortero, concreto y uso piso sobre piso en interior. Cumple ANSI A 118.4 y aporta puntos LEED.

- Para piso sobre piso en interior.
- Para todo tipo de losetas.
- Ideal para tu remodelación en uso residencial.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior y Exterior / Residencial.
Disponibles: Blanco y Gris.



Crest Gran Formato

Adhesivo modificado de capa gruesa diseñado para instalar piezas cerámicas, porcelanato y piedras naturales de gran peso y tamaño. Cumple ANSI A 118.4 y aporta puntos LEED.

- No se abate con el peso de la pieza.
- Doble función nivela y pega.
- Hasta 3 cm de espesor.

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento m ² / 20 kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial.
Disponibles: Blanco y Gris.



Crest Piso sobre Piso

Adhesivo modificado para todo tipo de pisos sobre sustratos difíciles; piso existente, concreto pulido en interior y exterior. Cumple ANSI A 118.4 y aporta puntos LEED.

- Ideal para instalar Piso sobre Piso.
- No requiere picar, rayar, escarificar o remover pisos viejos.
- Producto flexible ideal para interior y exterior.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 10 kg	2.1	1.3	0.7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponibles: Blanco y Gris.



Crest Fachadas GF

Adhesivo reforzado para instalar losetas cerámicas, porcelanato y piedras naturales en fachadas. Cumple ANSI A 118.15 y aporta puntos LEED.

- Flexible y absorbe cambios bruscos de temperatura.
- Impermeable y no deja pasar el agua protegiendo la edificación.
- No se cuelga. También para piezas de gran peso y tamaño y mármoles con malla.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponibles: Blanco.



Crest Flexible GF

Adhesivo altamente modificado para instalar todo tipo de losetas en sustratos flexibles. Cumple ANSI A 118.15 y aporta puntos LEED.

- Ideal para sustratos flexibles como madera contrachapada, tabla yeso, tabla cemento y mármoles con malla en su parte posterior.
- Para piezas de gran peso y tamaño.
- Soporta micro movimientos estructurales.

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento m ² / 20 kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponibles: Blanco.



Crest Porcelánico Ultradelgado XXL

Adhesivo altamente modificado ligero de capa gruesa especialmente diseñado para instalar láminas o paneles de porcelanato o cerámico sobre superficies de concreto, mortero y piso existente. Cumple ANSI A 118.15 y aporta puntos LEED.

- Pega todo tipo de recubrimientos.
- Pega y corrige desniveles.
- Ligero: Pesa menos y rinde más.

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento m ² / 15 Kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponibles: Blanco y gris.



Crest Piso sobre Piso Rápido

Adhesivo reforzado base cemento gris de alta alúmina diseñado para fraguado rápido, para pegar todo tipo de losetas y piso sobre piso. Cumple ANSI A 118.4 y aporta puntos LEED.

- Fragua en 3 horas.
- Ideal para remodelaciones y abrir al tráfico el mismo día.
- Producto flexible ideal para interior y exterior.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 10 kg	2.1	1.3	0.7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Gris.



Crest Rápido

Adhesivo reforzado base cemento gris de alta alúmina diseñado para fraguado rápido, para todo tipo de losetas sobre mortero o concreto rugoso. Cumple ANSI A 118.4 y aporta puntos LEED.

- Fragua en 3 horas.
- Pega losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua.
- Ideal para abrir el tráfico el mismo día.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial. Disponible: Gris.



Crest Azulejo Veneciano

Adhesivo modificado base cemento pigmentado de doble acción adhiere y emboquilla al mismo tiempo el azulejo veneciano. Cumple ANSI A 118.11 y aporta puntos LEED.

- Ideal para Albercas, jacuzzis y fuentes.
- Casi nula absorción de agua por lo que soporta inmersión constante.
- Flexible y resistente a presiones hidrostáticas.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 10 kg	2.1	1.3	0.7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Blanco, Azul Cancún, Azul Indigo y Negro.



Crest Eurobond LOT

Adhesivo modificado para todo tipo de losetas cerámicas, porcelanato y piedras naturales en mortero, concreto y piso sobre piso en interior. Cumple ANSI 118.4 y aporta puntos LEED.

- Adhesivo conforme a norma internacional ISO 13007-1:2014 Adhesivo C2.
- Pega formatos de hasta 1x1 m.
- Nivelada y pega hasta 2 cm de espesor.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Blanco y Gris.



Crest Simple Set

Adhesivo acrílico reforzado pre mezclado listo para usarse, diseñado para todo tipo de losetas cerámicas, porcelanato y piedras naturales sobre mortero o concreto.

- Adhesivo flexible ideal para paneles de cemento o yeso.
- No requiere de ser mezclado en obra.
- No genera polvo ni nube de humo.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m ² / 13.2 L	3.3	2	1

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Galón y Cubeta de 13.2 L.



Crest Sumergible

Adhesivo epóxico pigmentado para la reparación de piezas sueltas de azulejos vidriados para albercas sin necesidad de vaciarlas. Con doble acción adhiere y emboquilla, seca bajo el agua.

- Adhiere todo tipo de losetas.
- Endurece bajo el agua.
- Pega sobre concreto, vidrio y metal con un secado final de 4 Horas.

Espesor mm	3
Rendimiento m ² / 1.2 kg	0.45

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Blanco, Azul Cancún, Azul Indigo y Negro.



BoquiCrest y JuntaCrest Ultramax JuntaCrest Maderas



Emboquillador con arena sílica para juntas mayor a 3 mm y los Junteadores sin arena para juntas menores o iguales a 3 mm con fórmula anti-hongos y otra versión con apariencia y tonos a maderas. Cumple ANSI A 118.7 y aporta puntos LEED.

- Colores intensos y permanentes con sellador integrado.
- Alta resistencia a la compresión y abrasión.
- Fácil aplicación y limpieza.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible:

BoquiCrest Ultramax: 10 kg y 30 Colores.

JuntaCrest Ultramax: 5 kg y 30 Colores.

JuntaCrest Maderas: 5 kg y 9 Colores.



Crest Flexi Grout y Boquifom

Boquilla flexible a base poliuretano tipo masilla diseñado para juntas de expansión y dilatación. Su cordón de espuma de poliuretano de baja densidad es material de respaldo a previa instalación de la junta flexible.

- Excelente adherencia a cualquier tipo de losetas.
- Resiste el envejecimiento térmico y químico.
- No requiere primer y no presenta manchas ni cambio de color.

Espesor mm	6	9	12
Rend. m ² /290ml	7.3	4.8	3.7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Cartucho de 290 ml.

Colores Champagne, Blanco, Negro y Gris.



EpoxyCrest 2020

Boquilla epóxica de alto desempeño 100% sólidos, libre de solventes, ideal para áreas expuestas a químicos y ácidos, además funciona como adhesivo sobre metal.

- Ideal para hospitales, restaurantes, jugueteras, laboratorios, etc.
- 100% impermeable.
- No se mancha ni deteriora.

Uso: Interior / Residencial y Comercial.

Disponible: Cubeta de 11 kg.

5 colores.



Boquicrest Glass y Quarzo

Emboquilladores premezclados base uretano con fórmula anti-hongos, impermeable, flexible y anti manchas, para aplicaciones de 1.5 mm a 13 mm. En Glass con colores traslúcidos y metálicos y en Quarzo con colores sólidos y consistentes. Cumple ANSI A 118.3 y aporta puntos LEED.

- Listo para usarse y más fácil de aplicar que las boquillas convencionales.
- El excedente en la aplicación es reutilizable.
- Alta resistencia al agrietamiento.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: 2.3 y 4.1 kg

Glass: 7 colores traslúcidos.

Quarzo: 8 colores sólidos.



BoquiCrest Universal Acrilica

Boquilla universal base resina acrílica lista para usarse de un componente, diseñada para juntas y boquillas desde 1.5 mm a 25 mm.

- Fórmula anti-hongos, impermeable y flexible.
- Muy fácil de usar, sólo abra y aplique.
- Resistente a manchas y alta uniformidad en color.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Galón.

7 colores.



Crest Sanicrest

Emboquillador-sellador en pasta, diseñado para la colocación de sanitarios y lavabos sobre cualquier recubrimiento.

- Flexible y soporta cambios dimensionales y micro movimientos.
- Muy Fácil de aplicar.
- No quiebra la cerámica en los eventuales movimientos de muebles de baño.

Espesor mm	4	6	8
Rend. m lineal / 250 ml	7	5	3.5

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Tubo depresible de 250 ml.

Colores Blanco y Beige.



Crest Colorenew

Restaurador de boquillas y juntas es un recubrimiento acrílico base agua con sellador integrado, anti-hongos y listo para usar.

- Renueva y protege el color de tus boquillas base cemento.
- Para cambiar el color de tus juntas o dale vida a tu boquilla.
- Para corregir malas instalaciones en las boquillas.

Ancho Boquilla mm	3	6	10
Rend. m ² /250 ml	52	26	16
formato 30x30 cm			

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Tubo depresible de 250 ml.

16 colores.

Aditivos

◀ Regresar al ÍNDICE



Adicrest MP-Plus

Aditivo diseñado como sustituto de agua en la mezcla de: Adhesivos, Boquillas, Estucos, morteros y concretos, mejorando sus propiedades mecánicas y de apariencia.

- Es 100% acrílico, mejora la impermeabilidad, los colores y resistencias.
- Promotor de adherencia de concreto viejo con concreto nuevo.
- También actúa como primario.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: Galón y 1 L.



Adicrest Boquillas

Aditivo látex acrílico especialmente diseñado para mezclar como sustituto del agua en boquillas y juntas base cemento para mejorar la resistencia, apariencia, impermeabilidad y limpieza.

- Inhibe la eflorescencia.
- Protección Anti Hongos.
- Mantiene el color de tu boquilla.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: 1.8 L.



Adicrest Concrete Bond


Aditivo de emulsión sintética base resinas acrílicas que al mezclarlo o usarlo como primario en yeso, morteros y concretos mejora sus resistencias mecánicas y adherencias.

- Funciona como Adherente, Fortificador y Sellador.
- Alta tecnología de adhesión.
- Cumple la Norma ASTM-1059-99 TIPO II.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: Galón, cubeta de 19 L y tambor.

Empastes



Crest Autonivel Capa Delgada

Empaste autonivelante, diseñado para preparar la superficie y recibir cualquier recubrimiento: duela laminada, parquet, madera, loseta vinílica, cerámica, porcelanato, piedra natural y otros.

- Nivel espesores de 0.5 cm a 2.5 cm y fragua en 4 horas.
- Alta fluidez, nivela por gravedad evitando el uso de más mano de obra.
- Empaste líquido de alta resistencia.

Espesor cm	.5	1	2
Rendimiento m ² / 40 kg	4	2	1

Uso: Interior / Residencial y Comercial.

Disponibles: 40 kg.



Crest Autonivel Pro

Es un autonivelante base cemento para aplicaciones que requieran un uso rápido de la superficie, especialmente diseñado para proyectos de renovación y nuevas construcciones. Empareja y nivela la superficie previa a la instalación de cualquier tipo de recubrimiento.

- Nivel superficies de 0.3 cm a 7.6 cm de espesor y fragua de 2 a 3 horas.
- Alta fluidez y resistencia, nivela por gravedad.
- Anti-Moho y sin encogimiento.

Espesor cm	.5	1	2
Rendimiento m ² / 40 kg	4	2	1

Uso: Interior / Residencial y Comercial.

Disponibles: 40 kg.



Crest Constructor Pega Block


Empaste base cemento predosificado diseñado para la instalación de block de concreto o ladrillo. También actúa como enjarre o repello.

- Empaste premezclado en polvo, mayor avance en obra.
- Evita desperdicio.
- Mejora la calidad en obra y control de materiales.

Rendimiento: Hasta 32 bloques de 6x8x16 cm
Hasta 8 metros lineales (tabique)

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: Saco de 40 kg.



Crest Constructor Afine

Empaste base cemento predosificado diseñado para dar un acabado fino, ideal para colocarse después de un enjarre o repello.

- Evita la criba de arena y acarreo de materiales en obra.
- Mejora la calidad en obra.
- Empaste fino de gran trabajabilidad y resistencia.

Espesor mm	3	6
Rendimiento m ² / 40 kg	7	3.5

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: Saco de 40 kg.



Crest Constructor Empaste

Empaste base cemento predosificado diseñado para realizar empastes y entortados, nivelar o dar pendientes, en firmes o losas de concreto.

- Empaste nivelante ideal para recibir los recubrimientos en piso.
- Mejora la calidad en obra y el control de materiales.
- Evita desperdicio.

Espesor cm	2	4
Rendimiento m ² / 40 kg	1	0.5

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: Saco de 40 kg

Estucos



Crestuco

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, con microfibras y sellador integrado.

- Mayor resistencia al paso del agua vs contratiempos de misma categoría.
- Excelente dureza y adherencia.
- Mejor trabajabilidad y acabado.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m ² / 40 kg	6	4	3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponibles: Saco de 40 kg en Blanco, Adobe, Arena, Desierto, Plata, Salmón, Oxford, Menta, Cielo, Avellana, Hacienda y Rosa Pálido.



Crestuco Ecológico

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, ahorrador de agua y baja emisión de polvos.

- Disminuye la emisión de polvos.
- Reduce la contaminación del medio ambiente.
- Menor cantidad de agua al mezclarlo.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m ² / 40 kg	6	4	3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponibles: Saco de 40 kg.
Color Blanco.



Crestuco Projectable

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos. Diseñado para ser aplicado con máquinas lanzadoras.

- Rapidez en la aplicación vs procedimiento tradicional.
- Ahorro considerable en mano de obra.
- Acabados y tonos más uniformes.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m ² / 40 kg	6	4	3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponibles: Saco de 40 kg.
Color Blanco.



Crestuco Capa Gruesa

Recubrimiento base cemento de capa gruesa especialmente diseñado para aplanar y corregir fachadas, bardas y muros con un gran desplome hasta 4 cm de espesor.

- Corrige el desplome de tus muros y obtenga un acabado base o final.
- Mayor resistencia al paso del agua vs contratiempos de misma categoría.
- Mayor dureza y adherencia.

Espesor mm	10	20	30	40
Rendimiento m ² / 40 kg	2	1	.75	.50

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponibles: Saco de 40 kg.
Color Blanco y Gris.



Crestuco Stone Look

Recubrimiento base cemento de capa gruesa para dar un acabado decorativo tipo piedra y corregir desplomes en muros y niveles en cielos.

- Logra diferentes acabados.
- Espesor desde .3 cm hasta 2.5 cm.
- Se puede mezclar con diferentes agregados logrando acabados tipo piedra natural.

Espesor mm	3	10	20
Rendimiento m ² / 40 kg	6	2	1

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Saco de 40 kg. en: Toscano, Dove Gray, Oro, Crema Venezia, Sillar, Sedona, Piñón, Durango, Terracota, Café Terra.



Crestuco Concreto Colado y Concreto Colado Fino

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo tipo textura lisa en muros y cielos precolados. Fino especial para construcciones con sistemas de molde.

- Excelente adherencia al concreto liso.
- No se agrieta.
- Excelente trabajabilidad y resistencia al paso del agua.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m ² / 40 kg	6	4	3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Colado saco de 40 kg. Colado Fino saco de 37 kg. Color Blanco.



Crestuco Textura y Textura Extra Fino

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo tipo texturizado en muros y cielos, de forma manual o con equipo lanzable. Extra Fino para dar acabados pulidos tipo yeso.

- Lavable y alta dureza, con acabado plástico.
- No se escurre ni se cuelega.
- Acabado decorativo y ecológico.

Espesor mm	1.5	2	2.5
Rendimiento m ² / 40 kg	23	17	11

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Textura saco de 40 kg. Textura Extra Fino saco de 30 kg. Color Blanco.



Crestuco Masilla

Recubrimiento base cemento para dar un acabado fino en muros y cielos de concreto, adhiere y da acabado liso pulido.

- Granulometría muy fina y logra una textura lisa.
- Excelente trabajabilidad para reglar y corregir desplome.
- Puede pintarse.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m ² / 20 kg	4	2.5	2

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Saco de 20 kg. Color Blanco.



Crestuco Térmico

Recubrimiento ligero base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, diseñado como aislamiento térmico.

- Muy Baja conductividad térmica.
- Disminuye la temperatura hasta en 5° C aplicado a 1 cm de espesor.
- No se cuelega.

Espesor mm	3	6	10
Rendimiento m ² / 25 kg	6	3	2

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Saco de 25 kg. Color Blanco.




Crestuco Albercas

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo y de protección en muros y pisos de albercas y fuentes.

- Se puede aplicar sobre concreto, repello y cerámica existente.
- Alta resistencia al paso del agua.
- Fórmula antihongos y microfibra.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m ² / 40 kg	6	4	3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Saco de 40 kg. en Azul Agua. Textura lisa.



Crestuco Banqueta Fresca

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo, antiderrapante y fresco para banquetas y andadores en albercas.

- Excelente adherencia al concreto o mortero.
- Baja significativamente la temperatura de la superficie.
- Fácil y rápido de aplicar.

Espesor mm	10	15	20
Rendimiento m ² / 40 kg	2	1.5	1

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Saco de 40 kg en Arena y Adobe. Textura lisa y rugosa.



Crestuco Pulido

Recubrimiento en polvo especialmente diseñado para dar acabados muy finos sobre muros con enjarra, repello, etc. y brindar un acabado decorativo terso.

- Se puede aplicar en capas de hasta 1 mm de espesor.
- Rápida fijación.
- No presenta maqueo

Espesor mm	.25	.50	1.0
Rendimiento m ² / 10 kg	31.3	15.6	7.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Saco de 10 kg. Color Blanco.

Limpiadores, Selladores y Antiderrapantes



Crest Clean Obra Fوسفórico

Limpiador para después de la instalación. Base ácido fosfórico diseñado para remover incrustaciones de adhesivo, boquilla, mortero y otros.

- No mancha el recubrimiento ni la boquilla, producto concentrado diluya antes de usar.
- Elimina residuos de yeso, cemento, pintura, eflorescencia, cal, jabón y otros.
- Amigable con el medio ambiente.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: 1 Litro



Crest Seal Acabado Natural

Sellador y protector contra agua y aceite de acabado natural para piedras naturales, losetas cerámicas y boquillas, Base solvente, impregnante y deja respirar el recubrimiento.

- No forma película ni cambia la apariencia.
- Ideal para mármol, granito, cantera, boquillas y cualquier loseta.
- Mayor duración vs selladores tópicos.
- Protege contra agua, aceite, refrescos y otros.

Rendimiento: De 5 a 10 m². Este varía en función de su porosidad.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: 1 Litro.



Crest Clean Piedras Naturales Neutro

Limpiador de uso diario especial para piedras naturales y losetas sensibles. Base neutro diseñado para limpiar y proteger recubrimientos y boquillas.

- Limpia, sella, protege y embellece la piedra natural.
- Ideal para mármol, granito, terrazo, cantera, cerámicos y porcelanato.
- No contiene ácido ideal para losetas de densidad media.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: 1 Litro.



Crest Seal Intensificador

Sellador y protector contra agua de acabado intensificador para superficies porosas y absorbentes. Base agua con película que aumenta su brillo y resistente al manchado.

- Protege contra humedad, da un alto brillo y embellece el recubrimiento.
- Protección microbiana y bajo olor.
- Ideal para cerámica, piedras naturales, concreto y morteros.

Rendimiento: De 6 a 9 m² por litro. Este varía en función de su porosidad.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: 1 Litro.



Crest Clean Mantenimiento Alcalino

Limpiador para uso diario, y previa limpieza antes de instalar piso sobre piso. Base alcalino diseñado para remover grasas e impurezas.

- Limpia, restaura, protege, embellece y da brillo. Producto concentrado diluya antes de usar.
- Limpia vidrios y superficies metálicas.
- Encapsula la grasa, especial para previa instalación de piso sobre piso.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: 1 Litro



Crest Seal Waterblock

Sellador y protector contra agua de acabado natural para superficies porosas y absorbentes. Base solvente, impregnante, deja respirar el recubrimiento.

- No forma película ni cambia la apariencia.
- Ideal para superficies como piedras naturales, estucos, morteros, concretos, teja, ladrillo y otros.
- Mayor duración vs selladores tópicos.

Rendimiento: De 11 a 36 m² por galón. Este varía en función de su porosidad.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Galón.



Crest AntiSlip

Tratamiento antiderrapante para pisos en baños, regaderas y otras superficies logrando un aumento del coeficiente de fricción.


- Incrementa la fricción del recubrimiento evitando derrape.
- Aumenta la seguridad en cualquier ambiente.
- Ideal para zonas con declives y húmedas.

Rinde hasta 10m² por litro.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Litro, Galón y Cubeta 19 L.

◀ Regresar al ÍNDICE



ImperCrest

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta calidad, aditivos anticorrosivos, cargas de alta resistencia a la degradación e intemperismo natural y cargas cerámicas de alta reflectividad.

- No requiere uso de malla de refuerzo.
- Alto poder cubriente elongación recuperación y con ultra blancura.
- 20% más rendimiento vs contratipos en su categoría y por su tersura, no se ensucia y se auto lava con las lluvias.

Rendimiento: 22 m² aproximadamente en 19 L
 Garantía: 3, 5 y 10 años.
 Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
 Color Blanco y Terracota.



ImperCrest Fibratado

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta calidad, con microfibras sintéticas, cargas de alta resistencia a la degradación e intemperismo natural y cargas cerámicas de alta reflectividad.

- No requiere uso de malla de refuerzo.
- Mayor resistencia al agrietamiento soporta micro movimientos.
- 20% más rendimiento vs contratipos en su categoría y por su tersura, no se ensucia y se auto lava con las lluvias.

Rendimiento: 22 m² aproximadamente en 19 L
 Garantía: 7 años. Disponible: Cubeta de 19 L y Galón. Color Blanco.



ImperCrest Acril 360°

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, que lo hacen más adherente reflectivo durable y secado rápido en 30 min. Auto lavable con lluvias.

- No requiere uso de malla de refuerzo.
- Adhiere en lámina galvanizada, poliuretano y otros sustratos difíciles.
- 25% más rendimiento vs contratipos de su categoría y bajo tack ya seco.

Rendimiento: 25 m² aproximadamente en 19 L
 Garantía: 4, 6 y 11 años.
 Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
 Color Blanco y Terracota.



ImperCrest Reductor Acril 360°

Impermeabilizante ultra térmico formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, reductor de temperatura en el interior y reduce el consumo de energía.

- Baja la temperatura interior hasta en 13°C.
- Altamente reflectivo.
- No requiere malla de refuerzo y seca en 30 minutos.

Rendimiento: 15 m² aproximadamente en 19 L
 Garantía: 4, 6 y 11 años.
 Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
 Color Blanco.



ImperCrest Fotosensible Acril 360°

Impermeabilizante fotosensible formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, que cambia de color al secar, en húmedo el material es azul y cambia blanco al secar.

- Cambia de color aún en días nublados.
- El cambio de color asegura la correcta aplicación de ambas capas de impermeabilizante.
- No deslumbra al aplicador al instalarlo.

Rendimiento: 25 m² aproximadamente en 19 L
 Garantía: 4, 6 y 11 años.
 Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
 Color Blanco.



ImperCrest Muros Acril 360°

Pintura impermeable con resinas 100% acrílicas de alta calidad, para impermeabilizar muros exteriores e interiores sellando microgrietas.

- No se cuecla ni chorrea en muro.
- Protege, tapa grietas y decora al mismo tiempo.
- Excelente poder cubriente y rendimiento.

Rendimiento: 30 m² aproximadamente en 19 L
 Garantía: 6 años.
 Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
 Color Blanco y Beige.



ImperCrest Cemento Plástico

Pasta plástica para el sellado de grietas previo a la aplicación del sellador e impermeabilizante.

- Excelente adherencia y altamente flexible.
- Funciona como sella grietas en techos (sella puntos críticos).
- No se oscurece.

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
 Color Gris.



ImperCrest Malla de Refuerzo

Membrana de refuerzo sencillo es una malla reforzada de color blanco, base de fibras de poliéster. Especial para colocar en puntos críticos de la instalación.

- Proporcionan a los impermeabilizantes mayor flexibilidad.
- Incrementa en el impermeabilizante resistencia mecánica.
- Ideal para juntas frías.

Disponible: Rollo de 1.1 x 100 m.



ImperCrest Sellador

Sellador de superficies para ser aplicado previo a las capas de impermeabilizante; incrementa la adherencia, desempeño y rendimiento del impermeabilizante.

- Atrapa el polvo del sustrato.
- Promueve la adherencia del sustrato con el impermeabilizante
- Reduce la porosidad del sustrato.

Rendimiento: 50 m² aproximadamente en 19 L
 Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
 Color Blanco.



ImperCrest Sellador Acril 360°

Sellador 100% acrílico para superficies previo a las capas de impermeabilizante; incrementa la adherencia, desempeño y rendimiento del impermeabilizante. Ideal para sustratos difíciles.

- Excelente adherencia a concreto, lámina galvanizada y poliuretano.
- Atrapa el polvo del sustrato.
- Promueve la adherencia del impermeabilizante

Rendimiento: 60 m² aproximadamente en 19 L
 Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
 Color Blanco.



ImperCrest Cemento Reforzado

Impermeabilizante en polvo base cemento ecológico ideal para altas presiones hidrostáticas en ambos sentidos (positivo y negativo), presenta una gran versatilidad para su aplicación y protección con cualquier problema derivado del contacto permanente del agua en el concreto.

- Sólo se mezcla con agua y es compatible con adhesivos base cemento, estucos y otros.
- Resiste la carga hidrostática positiva y negativa soporta inmersión en agua.
- Impermeabiliza muros de contención en interior y exterior, charolas de baño, albercas, fachadas, terrazas, etc.

Rendimiento: 14 m² por saco de 25 kg a 2 capas.
 Garantía: 7 años modo expuesto
 Disponible: Saco de 25 kg. Color Blanco.

Sistema Panel



Sistema Panel

Sistema de aislamiento térmico para pegar poliestireno y recubrirlo.

- Excelente adherencia del poliestireno al concreto o mortero.
- Acabado resistente y estable.
- Reduce la temperatura interior y gran ahorro de energía.

Crest Panel

Espesor mm	3	4	5
Rendimiento m ² / 20 kg	7	5	3

Crestuco Panel

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m ² / 40 kg	6	4	3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
 Disponible: Crest Panel saco de 20 kg.
 Crestuco Panel saco de 40 kg. Color Blanco.



Crestuco Textura Acrilica

Texturizado premium base acrílico con arena sílica flexible y lavable para muros interiores y exteriores, con dos tipos de acabado fino y grueso.

- Excelente resistencia a la abrasión y a la eflorescencia.
- Cubre pequeñas grietas y resistente al agua.

Espesor mm	1	2	3
Rendimiento m ² / 19L	14	10.5	7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial. Disponible: Cubeta de 19 L.
 Color blanco, se puede tintar.



Crest Membrana Antifractura Impermeable 2010

Membrana impermeable flexible de doble componente altamente reforzada con polímeros base látex que brinda una película elástica. Ideal para superficies de concreto y mortero.

- Mortero en membrana impermeable y antifractura sólo mezcle ambos componentes y listo.
- Soporta micro movimientos absorbiendo grietas y fisuras evitando que transmitan al acabado final.
- Ideal para charolas de baño, albercas, etc.
- Para recibir el recubrimiento.

Espesor mm	1.2	1.4	1.6
Rendimiento m ² / Kit	16	13	10

Disponible: Kit: Polvo Parte "A" Saco 15kg y Líquido Parte "B" Cubeta de 10 kg. 7 años en modo expuesto. Color Gris.



Crest Membrana Antifractura Impermeable 4010

Es una membrana acrílica impermeabilizante y aislante de grietas lista para usar debajo de instalaciones de losetas de cerámicas, porcelanato y piedras naturales de capa delgada en superficies verticales y horizontales.

- Bloquea la humedad.
- Fórmula de secado rápido.
- Aísla grietas de hasta 3 mm, listo para usar.

Espesor mm	.76	1.52	2.28
Rendimiento m ² / 3.78 L	4.1	2.05	1.37

Disponible: en 3.78 L y 13.2 L



Crest Membrana Antifractura Impermeable 3010

Membrana impermeable flexible aislante de sonido mono componente base uretano lista para usar en superficies como concreto, mortero, madera tratada, vinil y tabia cemento.

- Controla grietas hasta 3 mm, fórmula antifongos.
- Reduce la transmisión de sonido en hasta 74 dB y crea una barrera impermeable.
- Aísla al recubrimiento de grietas existentes o de su aparición posterior.

Espesor mm	.75	1	1.5
Rendimiento m ² / 19 L	21	17.5	10.5

Disponible: Cubeta 19 L. 7 años en modo expuesto. Color Blanco.

Conoce nuestros programas:

CREST Premia



CREST PREMIA
Programa de lealtad dirigido a instaladores de pisos que premia su fidelidad a la marca.

CREST Conecta



CREST CONECTA
Nueva comunidad de instaladores CREST.

CREST Movil

CREST MÓVIL
Equipo de activaciones y soluciones técnicas en puntos de venta.

CREST EVOCA

EDIFICANDO TUS SENTIDOS



CREST EVOCA
Programa dirigido a los actuales y futuros profesionistas del medio de la arquitectura, construcción e interiorismo.



CREST POINTS
Programa de lealtad dirigido a vendedores de mostrador para acumular puntos por cada producto CREST vendido.

◀ Regresar al ÍNDICE

Forma parte de nuestra comunidad en redes sociales,
solo da click en la red social de tu preferencia:

▶▶ www.crest.com.mx

 /CRESTMexico  @CRESTMx  @Crestmexico  @Crestmexico

 CREST MX  CREST Mexico  Crest Mexico

 Whatsapp 81 1341 1899

*Puedes conseguir cualquiera de estos productos a un solo click de
distancia por medio de nuestra red de distribuidores:*

Distribuidores CREST

O a través de nuestra tienda virtual en Mercado Libre®



◀ Regresar al ÍNDICE

CREST®

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0353

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Colonia Huitzila
Tizayuca, Hgo. C.P. 43800
Tel. (779) 796-3872

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala

24 Calle Final 25-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzuj
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (877) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km 9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

ASESORÍA TÉCNICA: info@crest.com.mx

FICHAS TÉCNICAS: www.crest.com.mx

Si requiere algún dato técnico específico, llame a: **CRESTEL 800 108 6000** ó
WhatsApp 81 1341 1899 / info@crest.com.mx

